

Flexirun

Velocità

Sino a 2.0 m/s.
Alte velocità di apertura e chiusura.
Gestione tramite inverter.
Velocità di chiusura regolabile.

Autoriparabilità

No danni, no interventi.
Fuoriuscita manto dai montanti senza danni in caso di urto accidentale.
Reinserimento automatico manto nei montanti.

Sicurezza

Manto sprovvisto di barre di irrigidimento.
Bordo inferiore del manto flessibile. Fotocellule.
Coste mobili radio.
Fotocellule a barriera.

Ermeticità

Bassissima permeabilità all'aria e all'acqua.
A porta chiusa spazio tra perimetro, manto e struttura praticamente nullo.

Risparmio

Ottimo risparmio energetico.
Ridotte perdite di calorie o frigoriche.

Progettazione accurata in realizzazione e funzionalità. Aspetto elegante.

Compattezza

Ingombri ridotti.

Finestratura

Vastissima gamma di finestratura.
Oblò, sezioni trasparenti orizzontali, grandi finestre verticali, in materiale trasparente o traforato.

Personalizzazione

Serigrafie, stampe e loghi digitali su manto.

Uso

Intensivo e continuo.

Robustezza

Struttura robusta.
Nessuna saldatura.

Durata

Tests di funzionalità e durata di oltre 1,5 milioni di cicli con ottimi risultati.

Resistenza

Porte industriali resistenti a spinta vento o a sollecito differenza pressione.
Sino a classe 2 (EN 12424).

Facilità di gestione

Verifiche e modifiche parametri direttamente su scheda elettronica, senza interfacce esterne.

